



CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR LES LAMES MONTÉES DIATRIM

Vitesse Maximale – 10 000 pieds linéaires par minute

Diatrim #: 53-1	-	38,000 tours / minute
Diatrim #: 53-112	-	25,000 tours / minute
Diatrim #: 53-2	-	19,000 tours / minute
Diatrim #: 53-3	-	9,500 tours / minute



Lames Montées

1. Le Mandrin (manche) doit être complètement inséré au fond du collet.

2. Des mandrins non-standards dans le catalogue de Diatrim peuvent être fabriqués seulement s'ils sont jugés sécuritaires et si les consignes de sécurités sont respectées.

3. Une trop grande pression lors de l'utilisation peut courber et ultimement peut briser le mandrin. L'opérateur doit régulièrement vérifier l'usure du mandrin, tout spécialement au point de jonction entre le mandrin et la lame.

4. Un garde de protection sur l'outil est important pour protéger l'opérateur et les employés qui entourent ce dernier. Ce garde doit être en mesure de contenir ou de rediriger les morceaux d'une lame qui se brise accidentellement.

5. L'outil devrait être muni d'un garde collecteur de poussière, si possible. La captation de poussière améliore grandement la capacité de voir l'opération de coupe.

6. Des lunettes de sécurité doivent être portées en tout temps dans l'espace de travail.